

高效滤袋盘式真空过滤机滤布袋加厚600克重覆膜1200目梯型滤布真空吸滤袋

产品名称	高效滤袋盘式真空过滤机滤布袋加厚600克重覆膜1200目梯型滤布真空吸滤袋
公司名称	台州市皓天产业用布股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:皓天 型号:002 产地:天台
公司地址	天台县平桥镇工业区
联系电话	057683671088 18069308865

产品详情

盘式真空过滤机滤布袋加厚600克重覆膜1200目梯型滤布真空吸滤袋

盘式真空过滤机滤布袋圆盘式吸滤机滤袋扇形单复丝袋三角过滤布袋盘式真空过滤机滤布袋1 材质：涤纶针刺毡丙纶针刺毡锦纶不锈钢等2 主要用途黑色矿（铁矿、锰矿）贵金属矿（金银铜矿）、有色矿（铅锌矿）的选矿脱水非金属矿（长石矿、萤石矿、红柱石矿、石墨矿、石英砂矿）的选矿脱水矿山选矿尾矿的脱水3 尺寸：16x57x114cm，16x62x84cm等特殊规格可以按照客户要求生产加工。盘式真空过滤机的结构由槽体、主轴、过滤盘、分配头和瞬时吹风装置五部分组成。过滤介质为滤布，由棉、麻、丝、毛及合成纤维制成。其工作原理为当过滤圆盘顺时针转动时，依次经过过滤区、脱水区和滤饼吹落区，使每个扇形块与不同的区域连接。当过滤扇位于过滤区时，与真空泵相连，在真空泵的抽气作用下过滤扇内腔具有负压，料浆被吸向滤布，固体颗粒随着在滤布上形成滤饼；滤液则通过滤布进入滤扇的内腔，并经主轴的滤液孔排出，从而实现过滤。当过滤扇位于脱水区时，仍与真空泵相连，但此时过滤扇已离开料浆液面，因此真空泵的抽气作用只是让空气通过滤饼并将空隙中的水分带走而使滤饼水分进一步降低。当过滤扇进入滤饼吹落区时，则与鼓风机相连，利用鼓风机的吹气作用将滤饼吹落，同时完成了整个过滤过程。产品主要参数：材质：涤纶丙纶长丝克重：500-750克/m²（可根据客户要求定做）厚度：2.0-3mm透气度：13-30m³/m²·min连续工作温度：90度-150度耐酸性：优耐碱性：优表面处理：热定型、烧毛、轧光注：可为客户订做不同克重针刺毡，也可根据客户要求订做单面轧光或者双面轧光。关键词：压滤机用无纺滤布 涤纶丙纶针刺毡 涤纶丙纶无纺布 洗煤厂无纺滤布 陶瓷厂无纺布 洗矿厂针刺毡 压滤机用涤纶丙纶针刺毡无纺滤布

