

国标铜 054六类非屏蔽网络线 UIP CAT6

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 国标铜 054六类非屏蔽网络线 UIP CAT6 |
| 公司名称 | 林汉端(个体经营) |
| 价格 | 388.00/箱 |
| 规格参数 | 品牌:龙正达 传输速率:1000 (Kpbs) |
| 公司地址 | 中国 广东 深圳市 深圳市福田区华强北路新华强 电子广场二楼Q2A620 |
| 联系电话 | 86 0755 83238949 13554881008 |

产品详情

| | | | |
|------|---|------|--------------------------------|
| 品牌 | 龙正达 | 型号 | LZD-WLX- CAT6-UTP0.54GBT |
| 传输速率 | 1000 (Kpbs) | 抗拉强度 | 100 ± 15% at 1~250MHz (N) |
| 适用范围 | 10BASE-T网路(IEEE802.3), 100Mbps(兆比特每秒),100 BASE-T4网路(快速以太网) ,100BASE- T(快速以太网),10GBPS | | |

国标铜六类非屏蔽网络线;

颜色:蓝色、浅灰色;

标准长度:300米,

适用范围:10base-t网路(ieee802.3),100mbps(兆比特每秒),100base-t4网路(快速以太网),100base-t(快速以太网),10gbps以太网(ieee802.3)

商品编号 : lzd-wlx-cat6-utp0.54gbt

货号 : lzd-wlx-cat6-utp0.54gbt

品牌 : lzd

计量单位 : 箱

线芯材料：国标铜(纯铜)

线芯直径：0.54mm

材料：聚氯乙烯(pvc)或低烟无卤料(lsnh)

上网距离：100m

屏蔽类型：非屏蔽

包装：300米/箱

额定温度：60 或75

绝缘体：高密度聚乙烯

填充物：pe十字架

撕裂绳：任意

特性阻抗:100 ± 15% at 1~250mhz

参考标准: ydt1019-2001、 iso/iec11801、 ansi/tia/eia-568b、 ul 444

内部结构图：

包装：

流线：

工厂实景：

工厂专业高质生产、欢迎前来咨询订购！！！！

售前5个常见问题确定：

1.导体线径做多大？

我们产品常规从0.35mm开始0.65mm，具体请与我们联系，我们将通过导体的重量计算出价格。

2.要用什么材质？

国标铜、铜包铝、青铜镀、再生铜等，特殊要求请咨询。

3.类别？

五类、超五类、六类？

4.做什么品牌？

可接受oem，代工贴牌。

5.大概采购量？

采用箱为单位，每箱为300米。20ft,40ft,40ftHQ请具体咨询。