

众拓机床厂价直销轧辊车床8450

产品名称	众拓机床厂价直销轧辊车床8450
公司名称	德州众拓机床制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	导轨宽度:800mm 承重:5吨 加工长度:3米-10米
公司地址	山东省德州市武城县郝王庄镇工业园1号
联系电话	4000290534 13709110690

产品详情

产品说明：

数控轧辊车床CK8450具有高刚性的结构设计、可靠的精度稳定性及保持性、完整的配套，部件设计采用模块化，标准化程度高，具有良好的互换性，稳定的质量，机床设计先进、性能可靠、操作简便、维修方便。同时该机床是德州众拓机床制造有限公司引进并消化吸收欧洲先进的设计与工艺技术，整机具有高刚性的框架结构设计，因此不仅具有强力切削的能力，同时又能满足精密零件的加工。

产品用途：

数控轧辊车床CK8450是集机、电、液等先进技术于一体的机械加工设备，主要用于平面、曲面和孔的加工。广泛应用于机械制造行业各种板类、箱体类、机架类等复杂零件的粗、精加工。

产品特点：

该机床是我公司在多年生产重型卧式车床经验的基础上，根据加工工件的自身特点自主开发的轧辊车床。有以下特点：

- 1、主传动与进给传动采用分离式。采用信捷PLC系统。床身采用整体三导轨，导轨表面中频淬火。
- 2、主轴箱采用穿轴形式，两支承，转速高达160r/min。配置框式刀架；
- 3、尾座移动和尾座套筒移动采用机动方式；
- 4、尾座锁紧采用手动方式；
- 5、套筒锁紧采用手动卡紧放松结构；

6、大走台和悬挂式按钮站，操作方便。

产品参数：

工件加工直径	500mm
工件长度	3000mm ~ 10000mm
主轴转速	2rpm ~ 200rpm伺服无极变速
主轴中心高	1030mm
主轴电机功率	30KW
Z轴电机功率	3.2KW
X轴电机功率	2.1KW
Z轴进给速度范围	1 ~ 3000mm/min
X轴进给速度范围	
主轴中心至导轨的距离	400mm
主轴至尾座的距离	2500mm
主轴中心至拖板的距离	205mm
主轴端部卡盘直径	500
主轴	莫氏6号
尾座	
尾座承重	3500Kg
尾座套筒行程	200mm
精车外圆表面粗糙度	Ra0.8 μ m
精车外圆圆度	0.01 mm
纵、横向移动单位	0.001 mm
X轴滚珠丝杆公称直径	40
Z轴滚珠丝杆公称直径	63
定位精度A (X轴)	0.012mm
定位精度A (Z轴)	0.045mm
重复定位精度R (X轴)	0.007mm
重复定位精度R (Z轴)	0.01mm
反向差值B (X轴)	0.006mm
反向差值B (Z轴)	
加工刀具的安装尺寸	200*32*32mm
机床尺寸(长*宽*高)	5750*1850*1800
机床净重	11000Kg

德州众拓机床制造有限公司专注于重型卧式车床、数控车镗床、轧辊车床、车铣复合加工中心的生产、制造与研发，针对回转直径1000mm-5000mm，内孔大于500mm-4000mm，长度20m以内超大轴类、孔类、盘类零件的全工序加工。