

上海斯曼峰YX930D型立式电动吸引器整机结构紧凑工作平稳

产品名称	上海斯曼峰YX930D型立式电动吸引器整机结构紧凑工作平稳
公司名称	武汉景川诊断技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖高新开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器C06栋
联系电话	027-87531712 18917989515

产品详情

上海斯曼峰YX930D型电动吸引器

斯曼峰YX930D型电动吸引器是一种高负压、高流量、移动式医用吸引装置，适用于各医疗机构吸除患者气道内分泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。

一、性能特点：

1. 该机采用无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。
2. 贮液瓶直接插在机箱的托盘上，结构紧凑，移动方便。
3. 大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。
4. 溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。
5. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体；管道接头设计，合理管道连接更加方便。

6. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。

7. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

8. 整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。

二、主要技术参数:

1. 极限负压值： 0.09MPa(680mmHg)

2. 抽气速率： 40L/min

3. 贮液瓶：2500ml 2只一组

4. 负压调节范围：0.02 ~ 0.09MPa(150 ~ 680mmHg)

5. 噪声： 60dB(A)

6. 电源：AC220V 50Hz

7. 输入功率：250VA

8. 外包装尺寸：41cm × 41cm × 77cm

9. 毛/净重：21/19kg