

# 试验用侧向喂料挤出机|SHJ36平行双螺杆挤出机

产品名称	试验用侧向喂料挤出机 SHJ36平行双螺杆挤出机
公司名称	张家港市锦冠机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锦冠机械 型号:SHJ36 产品别名:SHJ平行双螺杆造粒挤出机
公司地址	张家港市乐余镇扶桑路
联系电话	0512-58668508 13812988719

## 产品详情

品牌	锦冠机械	型号	SHJ36
产品别名	SHJ平行双螺杆造粒挤出机	产品用途	挤出粒料、粉体、块料、液体等不同物料
电动机功率类别	15 ( KW ) 平行双螺杆挤出机	重量	750 ( kg )

本公司供应挤出机有

sj单螺杆挤出机

sj65/25单螺杆挤出机 点这里<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/45195375.html>

sjz锥形双螺杆挤出机

sjz65/132锥形双螺杆挤出机 点这里<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/981191437.html>

sjz80/156锥形双螺杆挤出机 点这里<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/981564764.html>

shj平行双螺杆挤出机

普通试验用shj36平行双螺杆挤出机 点这里

<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/992678376.html>

侧向强制喂料试验用shj36平行双螺杆挤出机 点这里

<http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/992734793.html>

本机为试验用 侧向喂料shj36型 平行双螺杆挤出机

普通试验用shj36型 平行双螺杆挤出机

shj平行双螺杆挤出机由驱动部分和加工部分组成。一、驱动部分包括传动箱与电机。根据机型特点，交流电机和直流电机可供选择。传动箱采用平行三轴式结构，具有液位计低油位报警、过滤阻塞超压报警的功能。二、加工部分由两根同向旋转的螺杆芯轴、螺杆元件、筒体组成。筒体有闭合筒体、喂料筒体、排气筒体。螺杆长径比可根据加工工艺调整，螺杆元件随加工物料性能组合，可实现物料的输送、混合、塑化、剪切和脱挥。粒料、粉料、液体料可分别通过主喂料料斗、侧喂料料斗或液体计量装置加入，也可采用失重式多路喂料计量系统。

产品参数：

设备型号	机筒直径	螺杆长径比	螺杆转速	主电机功率	螺杆扭矩	扭矩等级	典型作业生产能力
	d (mm)	l/d (mm)	n (r/min)	p (kw)	(n.m)	(t/n3)	q (kg/h)
sjsl-20	22	32-44	600	5.5	30	4.8	6.5-15
sjsl-30	30	32-48	600	11	85	4.7	5-40
sjsl-36	36	32-48	600	15	115	4.2	30-75
sjsl-40a	41.5	32-52	400	22	250	6.0	60-110
sjsl-40b	41.5	32-52	600	30	225	5.5	90-150
sjsl-51a	51	32-52	500	45	405	5.1	100-200
sjsl-51b	51	32-52	600	55	415	5.2	150-250
sjsl-60	60	32-62	400	45	510	4.6	140-230
sjsl-63a	63	32-62	400	55	620	4.4	160-250
sjsl-63b	63	32-64	600	90	675	4.8	225-375
sjsl-75a	72	32-64	400	90	1015	4.7	225-350
sjsl-75b	72	32-64	600	132	990	4.6	400-650
sjsl-82a	82	32-64	500	200	1800	5.7	500-900
sjsl-82b	82	32-64	600	220	1875	5.2	660-1100
sjsl-92a	92	32-64	400	250	2815	5.9	650-1050
sjsl-92b	92	32-64	600	315	2365	5.0	900-1500
sjsl-135a	135	32-48	400	550	6190	4.6	1500-2500
sjsl-135b	135	32-48	500	750	6750	5.1	2000-3500