

背贴式止水带 PVC止水带 背贴式EVA止水带厂家

产品名称	背贴式止水带 PVC止水带 背贴式EVA止水带厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	标准:国标 规格:300*6mm 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

关于背贴式止水带

背贴式止水带是许多工程用于变形缝、沉降缝壁板外侧一种止水带。背贴式止水带工作原理是利用止水带本身材料的弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。说到背贴式止水带的材质，大至可分为以下几种：

1、背贴式橡胶止水带

背贴式橡胶止水带是指主材质以橡胶，橡胶可分为普通橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶。一般图纸上没有特殊要求，背贴式橡胶止水带就是指普通橡胶止水带，如有要求一般会标注出来，大家在采购时需要看清有没有标注需要橡胶的材质，还有就是技术指标，例如没有写橡胶材质是普通还是其他，但是标注了橡胶材质需达到12兆帕以上，硬度60以上，那就要考虑使用三元乙丙橡胶了，因为普通橡胶做不到这样的指标。

2、背贴式PVC止水带

背贴式PVC止水带是指主材质为PVC塑料，通常称为PVC塑料止水带，这种塑料止水带与普通橡胶止水带的作用是一样的，只是材质不同，背贴式PVC止水带有耐腐蚀、耐久性好。对于止水带接头可利用粘接、热焊接等方法。

3、背贴式EVA止水带

背贴式EVA止水带主要材质是EVA树脂，再添加各种添加剂，经过特殊制作工艺生产而成。与PVC塑料

止水带不同的是，背贴式EVA止水带强度高，应用也很广泛。在施工中，背贴式EVA止水带焊接起来相当牢固，使防水效果有所提高。

以上是对背贴式止水带的材质做的介绍，不同工程采用不同材质的背贴式止水带，大家在采购时，需看清楚背贴式止水带的材质要求。