

# 道路工程空压机出租 二手柴驱压缩机租赁 附近空压机出租

产品名称	道路工程空压机出租 二手柴驱压缩机租赁 附近空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:柴驱 冷却方式:风冷 固定方式:移动式
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

1分、2分、3分管径对应公称直径多少？

一、吋是公称直径的英制叫法换算成毫米也只能是公称直径的米制叫法，不能对应外径，因为同一公称直径的管子还有大小口径之分

二、在管道的规格上没有的换算公式，对于小于100只能以1吋=25来模糊计算，取其相近的数，对于大于100的管子用1吋=25可以完全匹配计算。常用的如下：

公称直径DN6 对应的俗称 1分

公称直径DN8 对应的俗称 2分

公称直径DN10 对应的俗称 3分

公称直径DN15 对应的俗称 4分

公称直径DN20 对应的俗称 6分

公称直径DN25 对应的俗称 1吋

公称直径DN32 对应的俗称 1吋2分

公称直径DN40 对应的俗称 1吋半

公称直径DN50 对应的俗称 2吋

公称直径DN65 对应的俗称 2吋半

公称直径DN80 对应的俗称 3吋

公称直径DN100 对应的俗称 4吋

公称直径DN125 对应的俗称 5吋

公称直径DN150 对应的俗称 6吋

公称直径DN200 对应的俗称 8吋

公称直径DN250 对应的俗称 10吋

公称直径DN300 对应的俗称 12吋

公称直径DN350 对应的俗称 14吋

公称直径DN400 对应的俗称 16吋

公称直径DN450 对应的俗称 18吋

公称直径DN500 对应的俗称 20吋

公称直径DN600 对应的俗称 24吋

1 英寸=25.4毫米 =8英分

1/2 是 四分(4英分) DN15 = 1.27cm

3/4 是 六分(6英分) DN20 = 1.905cm

De、DN、D、d 的含义

1、DN ( Nominal Diameter ) 意思是管道的公称直径，是外径与内径的平均值。DN的值=De的值-0.5\*管壁厚度。注意：这既不是外径也不是内径。

水、煤气输送钢管（镀锌钢管或非镀锌钢管）、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯（PVC）管等管材，应标注公称直径“DN”（如DN15、DN50）。

2、De ( External Diameter ) 意思是管道外径，PPR、PE管、聚丙烯管外径，一般采用De标注的，均需要标注成外径\*壁厚的形式，例De25 × 3。

3、D一般指管道内径。

4、d一般指混凝土管内直径。钢筋混凝土（或混凝土）管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸等管材，管径宜以内径d表示（如d230、d380等）。

5、表示普通圆的直径；也可表示管材的外径，但此时应在其后乘以壁厚。如：25 × 3，表示外径25mm，壁厚为3mm的管材。对无缝钢管或有色金属管道，应标注“外径 × 壁厚”。例如 108 × 4，可省略。中国、ISO和日本部分钢管标准采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对这类钢管规格的表达方法为管外径 × 壁厚。例如 60.5 × 3.8。