

主变电站泄压墙 110KV变电站泄爆墙 变压器室泄压墙 制作安装

产品名称	主变电站泄压墙 110KV变电站泄爆墙 变压器室泄压墙 制作安装
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	395.00/平方
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

主变电站泄压墙 110KV变电站泄爆墙 变压器室泄压墙 制作安装

220千伏变电站隔音墙、泄压墙工程

根据220kV变电站的特点，220kV变电站的噪声源有两个：

- 1、从主变电室发出的低频噪声大约80dB（A）；
- 2、从屋顶风机发出中高频噪声大约78dB（A）。

泄压墙参数要求郑州中天建筑节能有限公司

本工程主变室泄压墙共计4面，每面的洞口尺寸为6.6x8.1m，泄压墙下部中间设门洞尺寸1.5x2.1m（h）的乙级钢质防火门的一面。

主变泄压墙具有隔声、防火、防爆、泄压、防霉、防蛀等功能。

- （1）泄压墙采用A1级不燃材料，隔声性能 30dB。
- （2）泄压墙墙板厚度不小于100mm，整体密度不大于60公斤/m²。

(3) 泄压墙在600Pa风压作用下，平面外变形不得大于1/400。

(4) 泄压墙室内允许压强应在1800Pa~2200Pa间。

(5) 泄压墙使用年限应 30年。

全国发货：

石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、北京、天津、济南、合肥、南京、上海、杭州、武汉、福州、南昌、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、广州、南宁、西安、太原、郑州、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、新疆、内蒙、鄂尔多斯

黑龙江 吉林 辽宁 钢 北京 天津 河北 钢 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北 湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

[消防泄压口气溶胶 泄压口10kv箱变离围墙距离220kv变电站危害变电站防火墙施工要求 泄压口是联动的吗泄压口的设置要求电梯泄压口设置要求变压器挡墙变电站内泄压口](#)