

CSD17313Q2元器件IC22+原厂原包装深圳库存4500PCS

产品名称	CSD17313Q2元器件IC22+原厂原包装深圳库存4500PCS
公司名称	深圳市鹏和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:电子元器件 仓库:深圳 类别:现货
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路上步工业区101栋五楼598室
联系电话	0755-89587716 13265680703

产品详情

国内IG企业大汇总：13.华虹宏力 成立时间：2003年 业务模式：制造 简介：自建设大陆条8英寸集成电路生产线起步，目前在上海金桥和张江共有三条8英寸生产线（华虹一、二及三厂），月产能约18万片。华虹宏力工艺技术覆盖1微米至90纳米各节点，其嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等差异化工艺平台在业界极具竞争力，并拥有多年成功量产电子芯片的经验。深圳市鹏和科技有限公司是一家专业从事半导体集成电路销售与配套服务的独立分销企业，公司2006年成立至今，积累了大量代理以及分销渠道，重点面向终端应用企业及单位、高校、实验室、加工厂等提供电子元器件采购一站式的供应链服务。公司客户遍及新能源、制造、器械、军事、航天、安防以及工业控制等诸多领域。CSD17313Q2元器件IC22+原厂原包装深圳库存4500PCS 鹏和科技主营产品介绍：Abracon Corporation创立于1992年，是的频率控制、信号调节、频率分配与磁性元件供应商。ABRACON已通过ISO9001-2000质量认证，提供各种高质量的微处理器晶体、晶体振荡器、SAW 装置，以及完整的磁性元件系列。2013年，鹏和科技荣获电子装备产业博览会颁发的“电子装备最具创新潜力奖”，十六年来，鹏和科技坚持以创新为驱动，以质量为生命，贯彻严谨科学的工匠精神，并致力于成为电子元器件行业极具竞争力、影响力的服务商。元器件小常识：2、BQFP 封装 (quad flat package with bumper) 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一，在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和 ASIC 等电路中采用此封装。引脚中心距0.635mm，引脚数从84 到196 左右(见 QFP)。应用领域：专业版方案：网络摄像机进入NVR或者存储服务器，服务器上墙，输出口直接连接墙、大屏拼接显示设备；用途：多用于中大型监控项目，方便管理和维护，可拓展性强。缺点：会增加项目成本，一般器(数字矩阵)的价格比较高。从上面的描述，可以看出：当摄像机的点位数比较多，又需要集中管理上墙的话，系统中必不可少的是上墙设备。市场上上墙的设备种类：数据矩阵和器。两种设备的市场售价都随着拼接屏的数量和上墙路数的增加而增加。星三角降压启动。15KW以上的三相异步电动机多采用星三角降压启动，最终电机还是以三角形接法来运行。三相异步电动机星形启动和三角形 启动的特点对比分析。1，同功率下，电机星形启动时，转矩约为三角形 启动时的1/2，但是启动电流约为三角形 启动时的1/3，三角形 启动时电流大，转矩也大，说白了比较劲。2，电机三角形 接法时，不存在中性点，星形接法时存在中性点，电机绕组一般都是对称负载，所以没必要引出中性线。使用方法：根据工作现场的实际照明需要，确

定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处)。先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头(带紧定螺钉),依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处,用压线卡压紧电缆后,并用紧固螺钉固定好,然后拧紧接头,压紧密封圈,并从侧面拧紧紧定螺钉。使用电阻,必须得知道如何认识电阻的大小。每个电阻上都有色环,即根据色环法,来读取电阻的大小。所谓的色环法就是用不同颜色的色标来表示电阻参数。色环电阻有4个色环的,也有5个色环的,各个色环代表的意义如下表:根据电阻上的色环位置的不同,其代表的意义也不一样。以五色环为例介绍每条色环的意义,如下图所示:在设计电路中使用的是常见的5色环电阻,颜色分别是棕、黑、黑、棕、棕。第3条代表数值,分别代表的数值是0、0;第4条表示倍数,棕色为1倍;第5条代表误差,棕色表示误差范围为+1%。