

武穴市金属耐腐蚀检测 钢绞线破断拉力测试

产品名称	武穴市金属耐腐蚀检测 钢绞线破断拉力测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	金属耐腐蚀检:钢绞线破断拉力测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由多层钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。

在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。

钢绞线是由多根钢丝绞合构成的钢铁制品，碳钢表面可以根据需要增加镀锌层、锌铝合金层、包铝层(aluminum clad)、镀铜层、涂环氧树脂(epoxy coated)等。

钢丝绳主要测试项目：

破断拉力、抗拉强度、抗拉等级、扭转测试、打结拉伸、应力松弛、缠绕、尺寸、单位重量测试、密度。

金属耐腐蚀检测

一、检测范围

五金电镀、五金、电子零部件、化工涂料、烤漆、汽车、摩托车、五金洁具、螺丝、弹簧、磁性材料、有机及无机皮膜、阳*处理，防锈油等、金属基材是铁或不锈钢，电镀层为锌/铜/银/镍等等产品。

二、主要检测项目：

中性盐雾试验（NSS试验）：是出现早目前应用领域广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6~7）作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃，要求盐雾的沉降率在

1 ~ 2ml/80cm之间。

醋酸盐雾试验（ASS试验）：是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验倍左右。

铜盐加速醋酸盐雾试验（CASS试验）：是国外新近发展起来的一种**盐雾腐蚀试验，试验温度为50℃，盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜，强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。