

# 石首市紧固件硬度试验 螺栓磨损检验

产品名称	石首市紧固件硬度试验 螺栓磨损检验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	紧固件硬度:螺栓磨损检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

(1) 高强螺栓生产厂家同一生产批zui大数量为3000套。按高强螺栓连接副生产出厂检验批批号，宜以不超过2批为1个进场验收检验批，且不超过6000套。

抗滑系数系数，高强螺栓及其连接件常做的检测项目如下：

- 1.高强度螺栓机械性能检测：拉伸试验、楔载荷试验、冲击试验、拉力载荷试验、芯部硬度试验、脱碳试验来测得。检测指标为抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、断后收缩率、冲击吸收功、拉力载荷、维氏硬度、洛氏硬度、脱碳层等。
- 2.螺母机械性能检测：保证载荷、洛氏硬度、维氏硬度、垫圈硬度。
- 3.高强度螺栓的连接副：扭矩系数、螺栓和螺母的螺纹、螺栓的螺纹末端、表面缺陷、尺寸和形位公差、表面处理情况等。
- 4.螺栓、螺母、垫圈性能等级评定和材料成分分析：检测碳、锰、硅、磷、硫、钒、硼、铜等元素。

### 检测概述

螺栓是由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。机械零件，配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。分为普通螺栓和高强螺栓，而高强螺栓就是高强度的螺栓,属于一种标准件。高强螺栓的一个非常重要的特点就是限单次使用，一般用于连接，严禁重复使用。按受力状态分为：摩擦型和承压型；按施工工艺分为：扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓。

抗拉强度;下屈服强度；机械加工试样的规定非比例延伸0.2%的应力;  
紧固件实物的规定非比例延伸0.0048d的应力;保证应力;机械加工试件的断后伸长率;

机械加工试件的断面收缩率;小断后伸长率;布氏硬度;洛氏硬度;维氏硬度;脱碳层;表面硬度;吸收能量;扭矩系数;钢结构用高强度螺栓连接副等项目。高强度螺栓连接副扭矩系数.预拉力.抗滑移系数,是钢结构工程的强制性项目。