

无机富锌底漆厂家供应产品技术参数说明书

产品名称	无机富锌底漆厂家供应产品技术参数说明书
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

1

产品组成：无机硅酸锌底漆由烷基硅酸酯、锌粉、颜料和添加剂等组成的双组份湿固化无机富锌底漆。

2 主要特性：

- 锌粉具有阴极保护作用且防锈性优异。
- 干性快，只需很短的时间即能搬运、堆放和涂装后道油漆。
- 具有优异的焊接性能和切割性能。
- 具有优异的耐热性，漆膜可经受400 的高温，焊接切割时烧损面积小。
- 优良的耐溶剂性能。
- 优良的低温固化性能。
- 具有优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性。
- 能与大部分油漆体系配套。

3 用途：

无机硅酸锌漆作为船舶水线以上的高性能防锈底漆。造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。也可用于海上平台、码头、钢桩支架和大型钢结构等作为高性能防锈漆使用。

4 主要技术指标：

项 目

指标

颜 色

灰色、无光

闪 点()

约13

密 度(g/cm³)

约1.9

干燥时间(25)

表干 , min

5

实干 , min

60

流水线干燥时间

(min)

(钢铁预热50 , 烘道温度120)

理论用量 , kg/m²

车间底漆

0.1 - 0.15

防锈底漆

0.24

湿膜厚度 , μm

50

140

干膜厚度， μm

车间底漆（一遍）

20

防锈底漆（一遍）

70

注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明;
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完;
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝;
- 4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须1天后才能交付使用

我公司主要经营金属氟碳漆;航标漆;有机硅耐高温漆;马路划线漆;环氧富锌底漆;丙烯酸漆;丙烯酸聚氨酯漆