

# 动力源DZY-48/50H直流智能48v300A通信电源

产品名称	动力源DZY-48/50H直流智能48v300A通信电源
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	动力源:嵌入式电源 型号:动力源DZY-48/50 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

动力源DZY-48/50H直流智能48v300A通信电源

### 动力源dum-48/50h 适用领域

动力源dum-48/50h 固网通信、移动通信、电力、广电、\*\*\*寺需要率直流电源的场所，尤其适用于移动通信和接入网设备。

### 动力源dum-48/50h 系统容量

dum-48/50h 100a ~ 600a 整流器2 ~ 12台

### 动力源dum-48/50h 技术参数

#### 1.动力源dum-48/50h 交流配电

交流输入 三相380V/100a，1路 可支持2路手/自动转换

#### 2.动力源dum-48/50h 直流配电

电池熔断器 熔断器500a，2路 600a系统

熔断器300a，2路 300a系统

输出分路 100a × 6 一次下电，熔断器

63a × 2，32a × 2，10a × 2 一次下电，断路器

63a × 2，32a × 2，10a × 2 二次下电，断路器

3. 动力源dum-48/50h 整流器dzy-48/50h

交流输入电压 单相90 ~ 300v

交流输入频率 50hz ± 10%

直流输出电压电流 48v/50a

效率 93%

4. 动力源dum-48/50h 控制器dkd31

工作电压 直流39v ~ 60v

主要功能 系统检测、参数设置、电池维护、

故障记录、二遥功能、汉字液晶显示

5. 动力源dum-48/50h 系统参数

稳压工作范围 -43 ~ -58v

稳压精度 ± 0.6%

均流误差 ± 3%

动力源dum-48/50h 机械参数

(外形尺寸：宽 × 深 × 高 单位：mm 重量)

dum-48/50h1 机柜600 × 600 × 2000 80kg

dum-48/50h2 机柜600 × 400 × 1600 54kg

dum-48/50h3 机柜450 × 400 × 1600 42kg

dzy-48/50h 整流器85 × 312 × 133 2.9kg

dkd31 控制器 130 × 37 × 65 0.9kg

以上便是动力源dum-48/50h的产品简介。