

焦作市高压接地线检测 预防性试验

产品名称	焦作市高压接地线检测 预防性试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/个
规格参数	高压接地线:预防性试验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

接地线注意事项

- 1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头，螺丝连接处有无松动，线钩的弹力是否正常，不符合要求应及时调换或修好后再使用。
- 2、挂接地线前必须先验电，未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为，在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
- 3、在工作地点两段两端悬挂接地线，以免用户倒送电、感应电的可能，深受其害的例子不少。
- 4、在打接地桩时，要拨能借地体能快速疏通事故大电流，保证接地质量。
- 5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花，不用时应将软铜线盘好，接地线在拆除后，不得从空中丢下或随地乱摔，要用绳索传递，注意接地线的清洁工作。
- 6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习，考核合格后，方能单独从事接地线操作或使用工作。
- 7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。
- 8、严禁使用其它金属线代替接地线。
- 9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
- 10、接地线具有双面性，它具有安全的作用，使用不当也会产生破坏效应，所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定，会导致严重的恶性电气事故。