

中兴ZXDU58B900直流48v智能90A通信设备

产品名称	中兴ZXDU58B900直流48v智能90A通信设备
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	中兴:嵌入式电源 型号:中兴ZXDU58B900 数量:3000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

中兴ZXDU58B900直流48v智能90A通信设备

- 一,中兴ZXDU58 B900配置新一代整流模块,具备更高的功率密度,更高的效率,更宽的工作温度范围。
- 二,中兴ZXDU58 B900宽输入电压范围：80VAC~300VAC,适用电网范围广。
- 三,中兴ZXDU58 B90019英寸标准宽度,高度3U,特别适用于接入,交换等一体化机柜,也可以单独使用。
- 四,中兴ZXDU58 B900采用插箱结构,整流器采用热插拔方式,安装,维护方便。
- 五,中兴ZXDU58 B900集交直流配电,整流器,监控单元于一体,重量轻,体积小,功能完善。
- 六,中兴ZXDU58 B900灵活多样的组网方式,实现完善的本地及远程三遥功能。
- 七,中兴ZXDU58 B900具有完善的蓄电池管理功能,包括智能电池管理程序,温度补偿及基于容量的蓄电池管理功能。
- 八,中兴ZXDU58 B900采用高性能浪涌抑制器件,具有强大的电源浪涌防护性能。

中兴ZXDU58 B900嵌入式电源产品配置

满配置数量：一体化机箱 1台,30A整流模块 3台CSU监控单元 1套

中兴ZXDU58 B900配置可以根据用户需求灵活更改

技术参数

使用环境

工作温度：-20 ~ 65 °C

存储温度：-40 ~ 70 °C

相对湿度：10% ~ 90%

使用环境大气压：70 kPa ~ 106 kPa

交流配电

输入制式：单相三线制 (L/N/PE)

额定输入相电压：220 VAC

可波动电压范围：85 VAC ~ 300 VAC

频率：45 Hz ~ 65 Hz

较大输入电流：50 A

输入功率因数：0.99 (满载)

C级防雷泄放电流：40 kA

D级防雷泄放电流：40 kA

直流配电