

FKM 氟橡胶

产品名称	FKM 氟橡胶
公司名称	金华氟茂化工科技有限公司
价格	185.00/KG
规格参数	品牌:佰茂 规格:25KG 产地:衢州
公司地址	浙江省金华市金东区塘雅镇金义快速路5555号信息交易中心X072号
联系电话	15957008848

产品详情

1. 关键词：氟橡胶；共聚物

2. 理化特性 外观为白色或微黄色固体，比重为1.80-1.84之间，门尼范围在10-200之间，氟橡胶在250可长期使用，即使在300，也可短时间使用，具有优异的耐燃油渗透性和气体透过性。

3. 技术参数

项目		J01	J02	J03	J04
生胶	外观	白色或微黄色胶片			
	相对密度, g/cm ³	1.80—1.84			
	含水量, %	0.1			
	门尼粘度, [ML(1+10),121]	10-40	41-60	61-100	101-200
硫化胶	压缩永久变形 (200 *70h, 压缩率25%), %	25			
	拉伸强度, MPa	11			
	断裂伸长率, %	150			
	硬度	70-80			

4. 产品用途

广泛应用于耐高温、耐燃油（航空燃油、汽车燃油）、耐润滑油（各种合成油）、耐流体（各种非极性溶剂）、耐腐蚀（酸、碱）、耐强氧化剂、耐臭氧、耐辐射、耐大气老化的场合，制作垫圈、垫片、O型圈、V型体、骨架油封、隔膜、胶管、电缆护套、隔热布、阀片、伸缩接头、胶辊、涂

层、膏状室温硫化腻子等。

5. 产品包装、贮存、运输说明

5.1 贮存氟橡胶要求贮存于清洁干燥阴凉的仓库内。

5.2 运输

按非危险化学品运输，运输过程中应远离污染、阳光和水。5.3

包装本产品包装在聚乙烯袋中，每袋净含量5kg，然后放入硬纸箱中，每箱净含量25kg。