

2芯0.3/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0平方电源+2/4/6/8芯双绞屏蔽DMX/RS485信号线

产品名称	2芯0.3/0.5/0.75/1.0/1.5/2.0平方电源+2/4/6/8芯双绞屏蔽DMX/RS485信号线
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	12.50/米
规格参数	上海柔胜:RS RS-TRV:2*1.5+2*0.5 中国:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

电源加信号组合电缆技术参数：

导体：多股无氧铜丝/镀锡铜丝/镀银铜丝

绝缘：高密度PE

芯线：分色/编号

填充：棉绳/聚酯纱

屏蔽：优质铝箔绕包加镀锡铜网（密度85%以上）

抗拉：凯夫拉绳/凯夫拉编制网

护套：丁晴弹性体/进口聚氨酯

电压：300/500V、450/750V、0.6/1KV

温度区间：0到85度（可定制-100—200度）

弯曲半径：6DD电缆直径

抗拉：0-8吨（定制）

认证：CE和ROHS

电源加信号组合用电缆应用：

适用于工业环境下的频繁弯曲或固定场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操作系统、伺服系统、机械自动化系统、室内外监控系统等。如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、起重运输设备、自动化仓库、码头等室内外环境需要的场所。也应用于重机械负荷、海岸、港口、野外、高低温、高污染等恶劣环境场所。

电源加信号组合电缆定制说明：

可定制电源+视频、视频+RS485、视频+信号、视频+电源+信号等等不同用途的组合电缆；可定制阻燃、耐油、抗辐射、耐酸碱等特殊使用要求；可定制抗拉0-8吨、温度区间-100到200度。具体可根据客户要求定制。