

河南膨胀珍珠岩保温板 郑州晟威保温 建筑外墙用途广泛

产品名称	河南膨胀珍珠岩保温板 郑州晟威保温 建筑外墙用途广泛
公司名称	荥阳市五洲城宏伟宏保温材料商行
价格	220.00/立方
规格参数	晟威:保温 河南:郑州
公司地址	郑州市中原西路郑上新区工业园
联系电话	0371-60250860 18134411153

产品详情

郑州闭孔珍珠岩,郑州园艺珍珠岩,郑州珍珠岩保温板,郑州屋面隔热找坡用珍珠岩,郑州大颗粒珍珠岩

郑州珍珠岩的膨胀过程是一个气泡的形成过程。膨胀珍珠岩的质量取决于结构中的气泡含量。气泡越多，保温性能越好。在这一过程中，需要注意两个问题：一是气泡的形成；二是气泡的稳定。显然，不能形成大量气泡，则不能显著地降低珍珠岩的容重，而且珍珠岩保温板保温效果不好。另一方面，即便形成了大量的气泡，如果气泡不稳定，大量的气泡逃逸，也不能形成珍珠岩保温板保温性能良好的膨胀珍珠岩

郑州珍珠岩保温板是以膨胀珍珠岩散料为骨料，加入防水剂和粘结剂进行配制、筛选、加压成型、烘干等工序制成的隔热防水珍珠岩保温板。珍珠岩保温板是集保温、隔热和防水功能于一体的新型外墙保温板材。

郑州珍珠岩保温板主要特点：

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火.防潮,不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，珍珠岩保温板憎水率可达98%以上施工安全简单易行,屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料,有良好的环保性。

郑州珍珠岩保温板性能指标

郑州珍珠岩保温板密度(kg/m3)： 255

郑州珍珠岩保温板导热系数(w/m.k) : 0.076

郑州珍珠岩保温板抗压程度(Kpa) : 474

郑州珍珠岩保温板重量含水率(%) : 5

郑州珍珠岩保温板憎水率(%) : 99.2

郑州珍珠岩保温板使用温度范围() : 40-600

(1)珍珠岩保温板所有原料都是无机材料制成，通过消防总局指定检测中心检测，达到高防火等级A1级。可用作防火A1外墙保温板、防火隔离带等。

(2)珍珠岩保温板可作为玻化微珠保温砂浆的更新换代产品。

(3)珍珠岩保温板经国家建筑材料研究总院检测：保温隔热性、耐候性、抗冲击性、抗裂性抗剪性、抗压、防水性、抗负风压等多项指标达到或超过国家标准。技术水平达到国际先进。

(4)珍珠岩保温板利用了部分“三尾”资源，生产单位和使用单位可获得国家政策支持。

(5)珍珠岩保温板施工简单方便，保证结构安全。