

DH-8192C 川岛 移动式

产品名称	DH-8192C 川岛 移动式
公司名称	长沙市芙蓉区天麒净化设备商行
价格	9900.00/件
规格参数	品牌:川岛 水箱:移动式 控制方式:电子型
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 马王堆农科村金科佳园B4栋3单元二楼右门
联系电话	86-073188856551 13974938065

产品详情

品牌	川岛	水箱	移动式
控制方式	电子型	适用范围	工业
作用类型	自动型		

注：松下2v42或日立（海立）thu40用于dh-8168c

注：大金ji125用于dh-8192c大金ji160用于dh-8240c

除湿大约面积：层高2.6m 150-260m²(dh-8168c)、 层高2.6m 170-280m²(dh-8192c) 层高2.6m 190-300m²(dh-8240c)除湿量：1日除湿量168升(dh-8168c) 1日除湿量192升(dh-8192c) 1日除湿量240升(dh-8240c)显示方式：led彩色显示控制方式：微电脑控制；温、湿度显示；湿度自由设定，自动控制；自动除霜，适用于低温环境；1-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警压缩机：采用松下、日立（海立）、大金等知名品牌压缩机，省电、高效、静音排水方式：连续排水技术参数：

型号	dh-8168c-1	dh-8168c-2	dh-8192c	dh-8240c
除湿量(升/天)	168	168	192	240
电源	380v50hz	220v50hz	380v50hz	380v50hz
最大输入功率/电流(w/a)	3800w/7.6a	3200w/15a	5000w/10a	5500w/11a
除霜方式	自动	自动	自动	自动
湿度控制及显示方式	微电脑、led数显rh30-95%任意设定	微电脑、led数显rh30-95%任意设定	微电脑、led数显rh30-95%任意设定	微电脑、led数显rh30-95%任意设定

循环风量(m3/h)	1800	1800	2400	3200
排水方式	软管连续排水	软管连续排水	软管连续排水	软管连续排水
使用环境温度(0c)	5-38	5-38	5-38	5-38
机器体积(mm3)	620*600*1930	620*600*1930	620*600*1930	620*600*1930
净重(kg)	115	115	125	145