

LOWARA水泵ESV立式不锈钢多级离心泵

产品名称	LOWARA水泵ESV立式不锈钢多级离心泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:46SV11/2AG40 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

xylem水泵 LOWARA水泵ESV立式不锈钢多级离心泵 赛莱默补水泵itt水泵 罗瓦拉水泵
锅炉给水泵 增压泵 意大利lowara

ESV 立式不锈钢多级离心泵 配备高效电机的eSV

XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

33 46 66 92 125sv系列性能特点：立式多级离心泵，标准配置为：叶轮、导流器和外筒全部由不锈钢制成，泵座和电机接头的材料为铸铁N型全部由AISI316不锈钢制成扬程高流量大的4种规格：SV33，46，66和92（替代原先的SV30和SV60型号）重新设计的过流部位，提高了泵的效率，更加节能高扬程泵的负荷补偿系统。这一系统减少了轴向推力，从而可以使用市场上很容易购买和标准电机。

LOWARA电机具有的效率值为第2级效率的范围。标准的机械密封符合EN12756（ex DIN 24960）和ISO3069标准，不需拆卸电机就可更换机械密封独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积适用于输送饮用水（WRAS标准）标准系列的介质温度范围：-30C至+120C。泵体的法兰上留有螺纹孔，可在吸水46SV7G300T法兰和出水法兰上安装压力表

流量Q：160 m³/h；

扬程H：265 m

液体温度：-30 ~ 120 ；

工作压力：40 bar

市场领域：民用.农用.轻工业、 水处理、暖通空调，加热与空气调节应用范围:

在土建，工业和农业部门中用于处理无悬浮固体的水。

增压和供水系统

灌溉系统

洗涤系统

水处理装置

处理具有轻度侵蚀性的液体，除盐水，水和乙二醇等。

热水和冷水的循环，用于加热，冷却和空调系统

锅炉给水

制药业

食品与饮料行业

技术特性: . SV系列为非自吸立式多级离心泵，与标准电机连接 . 上盖与泵体之间的过流部件由拉杆固定、连接。 . 泵体上的进出水口有多种配置和连接方式。流量可达160M³/h扬程可达265m泵输送介质的温度范围 . 1.3.5.10.15.22sv标准型为：-30C至+120C . 125sv标准型为：-30C至+120C