

康美IP网络音柱IP66防护等级带质量检测报告

产品名称	康美IP网络音柱IP66防护等级带质量检测报告
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	490.00/只
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-60WIP 功率:60W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

康美IP网络音柱IP66防护等级带质量检测报告：

产品介绍

室外网络防水音柱适用于景区、校园、厂区、机场、公园、室内网络壁挂音箱适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。

产品特点

- 1.一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛；
- 2.内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号。
- 3.具有三级信号优先功能，别可打断低级别的广播。
- 4.集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；
5. 内置功率放大器，输出功率：30W，音质达到CD级；
- 6.可选扩展2.4G无线音频模块、无线WIFI模块和蓝牙模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音和无线扩声；
- 7.可选扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声；

8.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；

9.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

技术参数

1.网络接口：标准RJ45输入

2.传输速率：100Mbps

3.支持协议：支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；

4.音频格式：MP3/MP2

5.音频模式：16位立体声CD音质

6.采样率：8K~48KHz

7.网络声音延迟：广播延迟Broadcast delay 100ms

8.频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB

9.谐波失真：0.3%

10.信噪比：90dB

11.整机功耗：50W

12.保护电路：过载、短路保护电路

13.工作环境温度：5~40

14.工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露

15.工作电源：~190V-240V 50Hz-60Hz

16.尺寸：150 x 100 x 490mm

17.重量：2.8Kg