

【】厨房油污清洁剂 厨房油垢清洁剂 油烟机洗涤剂

产品名称	【】厨房油污清洁剂 厨房油垢清洁剂 油烟机洗涤剂
公司名称	杭州圣涤仕日化有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:油污清洗剂 型号:SDS 品牌:圣涤仕
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市余杭区仁和镇东西大道 大运河工业区五福桥
联系电话	86-057186193900 13967176341

产品详情

分类	油污清洗剂	型号	SDS
品牌	圣涤仕	香型	自然
PH值	12	保质期	24(月)

【产品名称】除油剂

【性能特点】除油剂为活性碱、溶剂和表面活性剂等化学品复配而成的浓缩型液体除油剂，专除一般清洁剂无法清除的老油垢和焦化状残留物。

【技术参数】

外观：红色透明液体pH值： 12

活碱：1.5±0.2总碱：1.6±0.2

相对密度：1.031-1.041

【使用方法】

1、用专用喷枪、喷壶或用抹布将本品直接喷涂于被洗物表面，渗透1-5分钟后，用湿抹布擦去被疏松、剥离的油污，并用清水冲净。

2、被洗物体表面温度保持在40-50 间，效果最佳。

【适用范围】用于家庭、学校、酒店、工厂等厨房厨具油垢去除。

【注意事项】避免皮肤接触，不慎接触，用清水冲洗。

【包装规格】1gal × 4桶/箱

【产品名称】洗碗机用液体洗涤剂

【性能特点】专门为各类型洗碗机而设计的强力超浓缩洗涤剂，采用进口原料配制而成，是一种新颖独特的先进配方，具有较强的去污能力，通过渗透、皂化、乳化、悬浮等化学作用，能快速去除各种食物残渣和油脂。其特殊水处理剂使其适用于一切水质，清洗后餐具不留斑渍。使您使用起来更方便、安全。用于洗碗机主洗阶段。

【使用范围】商业洗碗机，用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢、塑料等餐具洗涤（软金属忌用）。

【使用方法】可通过分配器自动加入洗碗机，本品用完时请拔下吸管，将吸管插入新桶中。请勿让分配器在无洗涤剂状态下空转运行。用量大约每筐5 ~ 5.5ml。

为确保餐具卫生，务必做到：

I进入洗碗机前，餐具应预除渍、冲淋

I洗臂喷嘴必须畅通，过水压力 1kg/cm³

I温度必须达到：

??	30?40?
??	55?65?
??????	82?90?

【技术参数】

外观：红色或无色透明液体总活性物含量： 10%

ph值（1%水溶液）： 12活碱：10.5 ± 0.5

漂清洗性：易清洗溶解性：全溶

相对密度：1.23 ± 0.005保质期：2年

【注意事项】

1、忌接触各种酸性物质，否则失效；

2、本品强碱性产品，注意操作安全。避免本品直接与软金属接触；

3、原液强力浓缩，避免接触衣服皮肤。如不慎接触，请用大量清水冲洗5分钟以上。如有不适，请就医。

【包装规格】20l/桶

【产品名称】洗碗机用催干剂

【性能特点】专门为各类型洗碗机而设计的超浓缩催干剂，由多种进口表面活性剂复配而成。浓缩、高效，提高洗碗机工作效率。通过降低水的表面张力，使淋洗后的餐具形成均匀薄水膜而迅速干燥，消除点状及条状水渍痕。用量少，效果佳，餐具冲洗后表面无水渍，无需干布擦拭，清澈光亮。催干，消毒一次完成，避免细菌感染。催干剂必须与洗涤剂配合使用，且用于过水（漂洗）阶段。

【技术参数】外观：蓝色透明液体总活性物含量：12%

ph值（1%水溶液）：3~7浊点：>45

漂清洗性：易清洗溶解性：全溶

相对密度：1.0575 ± 0.005催干性能（表干时间）：10~30s

保质期：2年

【使用方法】通过分配器自动混合于洗碗机，本品用完时请拔下吸管，将吸管插入新桶中。请勿让分配器在无洗涤剂状态下空转运行。用量大约每筐2~3.5ml。

为确保餐具卫生，务必做到：

I进入洗碗机前，餐具应预除渍、冲淋

I洗臂喷嘴必须畅通，过水压力 1kg/cm³

I温度必须达到：

??	30?40?
??	55?65?
??????	82?90?

I餐具出洗碗机时，应风干10~30秒后再收集。

【使用范围】 商业洗碗机，用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢、塑料等各种质地的餐具洗涤。

【注意事项】 请勿接触洗涤剂或其他碱性物质，否则会引起颜色变化，但不会影响使用效果；

【包装规格】 20升/桶