抗拉耐磨卷筒电缆/卷筒电缆

产品名称	抗拉耐磨卷筒电缆/卷筒电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	6.50/米
规格参数	品牌:COBON 型号:抗拉耐磨卷筒电缆 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

抗拉耐磨卷筒电缆适用于油污、低温环境等场合，适合于动力系统、控制系统、照明系统及自动化装置提供连接线缆，安装工程、工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等动力系统需要抗电磁干扰的环境等。广泛应用于起重机、电动行车、抓斗机、翻车机等大型移动设备，可用于室内安装，也可用于港口码头、矿山、井下、垃圾焚烧发电厂等使用环境的恶劣工况环境。

抗拉耐磨卷筒电缆结构

导体：多股细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：TPE/TPEE

内护套：PUR复合材料

抗扭层：凯芙拉编织网

外护套：进口PUR聚氨酯材料

护套颜色：黄色、黑色等多款颜色按需求定制生产

抗拉耐磨卷筒电缆技术参数

额定电压：U0/U 300/500V

测试电压：2000V

温度范围：固定安装：-45℃至+120℃

移动安装：-40℃至+110℃

弯曲半径：固定安装：5x电缆外径

移动安装：10x电缆外径

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园新林路2180号