

消防排烟管道耐火极限 国家防火检测中心 广东韶关地区

产品名称	消防排烟管道耐火极限 国家防火检测中心 广东韶关地区
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:国家报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

在建筑行业特别是商业地产项目中，风管的应用是特别重要的。风管材料起到了消音保温的作用，玻纤风管是风管的一种，用量不断增长，使用效果不错。那么，玻纤风管的适用环境是什么呢？

风管作为冷热空气的输送系统，适用于中压以下的空调系统。一般具备如下特点：气流阻力小；密封性能好；保温性能好；防火性能好；卫生条件好；强度高，不易损坏；重量轻，安装方便；使用寿命长；造价低等。但不适用于清洁空调、酸碱环境、防烟排风系统、相对湿度90%以上的系统。

玻纤风管

玻璃纤维是一种保温性能优异的无机材料，还有吸声降噪的优点。玻纤风管采用高密度玻璃棉板材，外壁贴铝箔玻璃丝布，内壁贴阻燃玻璃丝布，并用防火胶粘合，耐火等级为不燃 A 级。玻璃纤维风管外部为彩钢板，克服了风管强度低、内外壁易损坏、维修困难的致命弱点。材质更轻，安装方便。

不含甲醛的玻纤风管在建筑行业中的应用较多。因为甲醛是一种有害气体，过多吸入会对人体造成严重的伤害。所以在选择玻纤风管时，建议选择无甲醛玻纤风管。无甲醛保温材料为建筑环境带来了安全的保障，尤特森无甲醛玻纤风管致力于建筑系统的完善与进步，努力为人们生活与工作带来便利性与舒适性，大家再也不用担心成为“人肉除甲醛机”啦。