

绝热玻璃棉包裹通风管道 防火所耐火极限报告 广东河源地区

产品名称	绝热玻璃棉包裹通风管道 防火所耐火极限报告 广东河源地区
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

建筑装修材料的燃烧性能等级分为四级：A级不燃，B1级难燃，B2级可燃，B3级易燃。其中，玻璃棉是由白云石等天然矿物，按特定工艺配方比例的要求混合，经1360 热熔后，采用离心成纤技术制成的。那么，玻璃丝棉板属于不燃还是难燃？

玻璃丝棉板作为外墙材料，是为了更好地保温、隔音效果和防火性能。燃烧性能等级属于A级，是几乎不发生燃烧的。一般的耐火时间在0.75小时左右，因厚度而异。如果表面加上防火布，防火性能会更好。

玻璃丝棉板

玻璃棉是一种人造无机纤维，无机纤维材料比有机材料更不易燃烧，具有更高的燃烧性能等级。玻璃棉防火性能较强，主要用于建筑保温领域和防火要求高的工程。玻璃棉具有保温、防火、吸声性能好、疏水性高、耐腐蚀、化学性质稳定等特点。

玻璃棉是公认的优良保温、隔热、吸声材料。适用于隔热、吸声、降噪的大部分建筑需求，玻璃棉本身不单独用于阴暗潮湿的空间环境，

在施工的时候需要严格按照施工标准实施。因此，尤特森玻璃丝棉板会进行憎水性处理，大大降低了因水汽渗入玻璃棉而导致玻璃棉保温绝热性能和使用寿命降低的可能性。