

TO16000ET电启动12KW柴油发电机

产品名称	TO16000ET电启动12KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 品牌:大泽动力 功率:12KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO16000ET电启动12KW柴油发电机三相静音柴油发电机在控制器模式下一—自动开机/停机操作按下模块操作面板上的自动键，控制器进入自动模式"，自动模式指示灯亮，表示发电机组处于自动模式。

自动开机程序

- a.当市电异常(过压、欠压、过频、欠频)时，进入市电异常拖延，LCD屏幕显示倒数，市电异常拖延结束后，进入开机延时。
- b.LCD屏幕显示开机拖延倒数。
- c.开机拖延结束后，燃油继电器输出1s，然后启动继电器输出，如果在启动时间内，发电机组没有启动成功，燃油继电器和启动继电器停止输出，进入启动间隔时间等待下一次启动。
- d.在设定的启动次数之内，如果发电机组没有启动成功，LCD显示窗前面屏前面行反黑，同时LCD显示窗前面屏前面行显示启动失败报警。
- e.在任意一次启动时，若启动成功，则进入很好运行拖延，在此时间内，油压低、水温高、欠速、充电失败以及辅助输入(若已配置)报警量均无效，很好运行拖延结束后则进入开机怠速拖延。
- f.在开机怠速拖延过程中，欠速、欠频、欠压报警均无效，开机怠速拖延结束，进入高速暖机时间拖延。

TO16000ET电启动12KW柴油发电机

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*690

净重(kg)：295/325

静音柴油发电机在控制器控制模式下一—手动开机/停机操作

手动开机操作 按下模块操作面板上的手动键，控制器将进入手动模式，手动模式指示灯亮。按下试机键，控制器进入手动试机模式，手动试机模式指示灯亮。在这两种模式下，按开机键，发动机开始启动，自动判断启动成功，自动升速到额定转速运行。柴油发电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常情况时，能够很好快速地保护停机。

在手动模式下，发电机组带载是以市电是否正常来判断，市电正常，负载开关不转换，市电异常，负载开关转换到发电侧。

在手动试机模式下，发电机组高速运行正常后，不管市电是否正常，负载开关都转换到发电侧。

手动停机操作 按停机键，机组进入正常停机模式。如遇到紧急情况，按停机键两下，机组可立即停机。也可按下电控箱操作面板上的停机按钮，使机组立即停机。