

气动双位蝶阀工业炉配套阀门

产品名称	气动双位蝶阀工业炉配套阀门
公司名称	绍兴市爱使仪表有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:爱使 型号:DQSW2 材质:碳钢
公司地址	越城区北海街道马臻路179号
联系电话	0575-85171868

产品详情

品牌	爱使	型号	DQSW2
材质	碳钢	连接形式	对夹
公称通径	100 (mm)	压力环境	常压
工作温度	高温	标准	0.6MPa
流动方向	单向	形态	旋转式
零部件及配件	配件、阀体、线圈	类型(通道位置)	垂直
适用介质	热风	用途	风量调节

本阀是采用活塞式执行机构实现阀门开关及开度大小的气动双位蝶阀。适用于冶金、石油、化工及锅炉行业，在工业炉燃烧系统作为控制风量大小实现多种加热工况自动控制执行的执行机构。

本阀尤其适用大口径、大流量、低压差的场合，它不仅具有常规气动蝶阀的优点，而且还有以下独有的特点：1、阀门开度可在0—35°、35°—90°两段范围内分别任意可调，两段开度互不干涉，且调节简便，显示直观。

2、阀门定位精度高，重复性好，而且不受气源压力波动的影响，控制气源压力可在规定范围内任意选择。

3、与气动薄膜蝶阀相比，本阀还具有控制系统简单，配套件少，且结构紧凑、重量轻等特点，故整套系统价格便宜，是作为替代气动薄膜蝶阀理想执行器。

