

300宽，3个厚，黑止水钢板，镀锌止水钢板，山东临沂发货，物流迅速，工厂直发

产品名称	300宽，3个厚，黑止水钢板，镀锌止水钢板，山东临沂发货，物流迅速，工厂直发
公司名称	河北华亿防水防腐制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	黑钢板:300*3 镀锌止水钢板:300*3 不锈钢:300*3
公司地址	河北省沧州市河间市米各庄镇米各庄村华阳大街路南（注册地址）
联系电话	13953941380

产品详情

止水钢板又叫钢板止水带，一般就是Q175Q195Q235三种材质，常见的有三公分或五公分的折边，也有一部分是定做的U型/V型钢以及其他的异型止水钢板。设置止水钢板的原因：在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。止水钢板的止水原理：建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置止水钢板，止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。新旧混凝土接缝位置成为施工位置，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透，止水钢板起到切断水渗透路径的作用，及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定的宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。