

长城润滑脂/极压润滑脂/高温润滑脂

产品名称	长城润滑脂/极压润滑脂/高温润滑脂
公司名称	比瑟奴（厦门）润滑科技有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	型号:EP2 品牌:比瑟奴 比重:0.98
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之二（注册地址）
联系电话	0592-3337356 18659283185

产品详情

型号	EP2	品牌	
比重	0.98	闪点	380 ()
倾点	-40 ()		

产品描述

是高性能无灰合成酯型高温链条润滑剂，不含能够形成固体残留物的物质。用于环境温度经常超过260的轴承、链条、滑轨及齿轮等的润滑。

性能特点

I 优异的高温稳定性和极低的蒸发损失：不含高温下易分解的增粘剂，高温下积碳及结焦倾向极低并保持液体膜润滑，润滑油消耗低，极少烟雾，不产生有害气体；

I 优异的清净性：是无灰润滑剂，可以消除因固体积累而导致的清理问题和减少停工时间，有助于清洁被其它较差的链条润滑剂污染的链条；

I 节能：是清洁的流体膜润滑剂，具有优异的润滑性能，可以明显降低能耗；

I 对设备提供更好的保护：含有特种润滑添加剂组合，具有优异的抗磨、防锈和抗氧抗腐性能，可以大大延长设备寿命并降低维护费用；

I 理想的粘度：具有理想的粘度指数，在高温下具有极好的粘附性，提供理想的润滑。

物理/化学数据

项目	典型数据
外观	淡黄色
运动粘度, mm ² /s	
40	70.0
100	10.0
粘度指数	126
闪点 (coc),	280
倾点,	-40
总酸值, mgkoh/g	
锈蚀试验	
蒸馏水	通过
海水	通过
noack蒸发损失, %	1.0

推荐应用：

- 。耐火材料厂的窑车轮毂轴承。水泥厂的烘房支撑转毂
- 。喷涂线干燥箱。易拉罐的印刷版链条
- 。烘箱滚珠轴承传动链条。烤箱链条
- 。其他高温场合