

防爆移动网络箱

产品名称	防爆移动网络箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	680.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆移动网络箱技术参数

1) 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.2)
额定电压：AC380V/AC220V 额定总电流：400A 3) 防爆等级：Ex d IICT6Gb/ExtDA21IP65T80 4)
防护等级：IP65 5) 引入口规格：G/M/NPT螺纹1/2"~4"

订购须知

客户订货需提供以下参数：安装区域：室内 室外 安装方式：挂式 立式 接线方式：我司成套接线 仅供防爆外壳，元件和接线由客户自供 外壳：提供箱内净尺寸、面板元件数量和规格、出线口数量和规格 成套：需要提供原理图、元件品牌要求。

使用环境

海拔不超过2000米

工作温度为-20 °C~+40 °C；

相对湿度不大于90%（+25 °C）；

户内、户外均可使用；

无剧烈冲击和振动场所

结构描述

防爆移动网络箱采用隔爆型防爆型式，通常采用碳钢、不锈钢、铝制作，外壳静电喷塑或拉丝。箱内可安装一个或多个仪表，面板开有观察窗，通过防爆玻璃胶封，并采用铜或不锈钢制作的按键操作仪表。