

防爆电器控制箱IICT4

产品名称	防爆电器控制箱IICT4
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1300.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆电器控制箱IICT4产品介绍

Kxdc系列防爆电器控制箱（以下简称控制箱）按GB3836.2010 爆炸性气体环境用防爆电气设备 规程设计和制造。防爆标志：ExdIICT6Gb/ExtDA21IP65T80 ° C，可适用于具有可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物（其混合物属于IIA,IIB,IIC类T1~T6组）及以下的场所；

使用场所介质中不含油破坏金属绝缘的活动性化学物质，供交流50HZ、220V/380V的线路中，作为电力设备的控制之用。

防爆电器控制箱IICT4结构描述

控制箱的外壳是用高强度铝合金铸造或优质钢板焊接制成，内腔空气开关，通过盖上的手柄及传动机构操作开关，盖和体用螺丝紧固，盖上标明“严禁带电开盖”警告牌以保安全，主副腔有接线连接端子，引出线口中用G1/2~G4的钢管或不同外径橡胶电缆作进出线用。

订购须知

客户订货需提供以下参数：安装区域： 室内 室外安装方式： 挂式 立式接线方式： 我司成套接

线 仅供防爆外壳，元件和接线由客户自供外壳：提供箱内净尺寸、面板元件数量和规格、出线口数量和规格成套：需要提供原理图、元件品牌要求。

技术参数

1) 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.52)

额定电压：AC380V/AC220V 额定总电流：400A3) 防爆等级：Ex d IICT6Gb/ExtDA21IP65T80 4)

防护等级：IP655) 引入口规格：G/M/NPT螺纹1/2" ~4"