

SP20KL-31 后备式18000W施耐德UPS电源现货

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | SP20KL-31 后备式18000W施耐德UPS电源现货 |
| 公司名称 | 山东埃易斯德电源科技有限公司 |
| 价格 | 19580.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:施耐德 型号:SP20KL-31 规格:18000W |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号 |
| 联系电话 | 0531-83158300 15711116758 |

产品详情

三相四线施耐德UPS电源SP20KL-31 长效机 需外接电池使用 断电延时时间和外接电池容量成正比

输出功率容量 18KW 瓦数 / 20.0 kVA

可配置功率(瓦) 18KW 瓦数 / 20.0 kVA

额定输出电压 220V

额定输入电压 380V

输出电压注释 可设置为220、230或240 输出电压

ent battery management.

由APC公司***的智能电池管理可通过智能化、***的温度补偿充电来限度地提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.

网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

***的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的***弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能够符合或超过*****为严格的标准。

系统保护

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用***少

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

可用性

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间

温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

智能电池管理

通过智能、***的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。

可服务性

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

易管理性

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

网络管理

通过网络实现对于UPS的远程电源管理。