

# 新疆阿克苏聚氨酯面漆环氧富锌底漆供应厂家 颜色可调

产品名称	新疆阿克苏聚氨酯面漆环氧富锌底漆供应厂家 颜色可调
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:博邦油漆 颜色:色卡定制 重量:30kg/组
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

## 产品详情

新疆阿克苏聚氨酯面漆环氧富锌底漆供应厂家

颜色可调被涂物表面必须清洁、干燥，底材表面除锈处理达到要求

- 漆与固化剂应严格按配比调配，用多少配多少，熟化30min后使用。并在6小时内用完。
- 施工时所用的工具必须保证干燥清洁 · 配漆和涂料涂装过程中严禁与水、酸、醇等接触。B组分极易与水、醇等物质发生反应，配漆后剩余B组分的包装桶必需盖严，以免胶结造成损失。 · 为使A、B两组分充分交联和固化完全，配漆后在25 -35 时熟化0.5-1.0小时再进行涂装，若气温低于25 时需适当延长时间。 · 施工及干燥固化期间相对湿度不大于85%，否则将会引起漆膜严重起泡。
- 气温低于0 ，因固化反应停止，不宜施工。 · 本产品涂装后须固化7天后，才能交付使用。

安全防护编辑 播报 1、该涂料为溶剂型涂料，为避免事故或危险发生，应采取低限度的安全措施如下：  
2、此涂料为易燃物,并含有挥发性易燃溶剂，故必须远离火星和明火。 3、严禁在作业场所吸烟，并应该采取有效措施，防止火星产生(如采用防爆电器设备，杜绝静电积累,避免金属撞击等)。 4、施工场所应尽量保持良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患,应保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过低爆炸极限的10%，通常每千克溶剂需要200立方米通风量,(与溶剂种类相关)就能维持低爆炸极限10%的工作环境。 5、采取有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等)。若皮肤不慎与产品相接触,用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；若眼睛受到污染,请即刻用清水冲洗至少10分钟,并立即就医。 6、在施工时，建议佩戴面罩以免吸入漆雾和有害气体，尤其在通风不良的环境下，更要注意。后请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。