## 英标EN10025标准,H型钢UB1016\*305\*222公差范围

产品名称	英标EN10025标准,H型钢UB1016*305*222公差 范围
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5180.00/吨
规格参数	型号:UB1016*305 材质:S450JO/S460JO 米重:222
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

英标EN10025标准,H型钢UB1016\*305\*222公差范围

钢铁资讯:出现在L-6\AUS-6和AUS-8中。硅(Silicon)-有助于增强强度。和锰一样,硅在钢的生产过程中用于保持钢材的强度。钨(Tungsten)-增强抗磨损性。将钨和适当比例的铬或锰混合用于制造高速钢。在高速钢M-2中就含有大量的钨。钒(Vanadium)-增强抗磨损能力和延展性。一种钒的碳化物用于制造条纹钢。在许多种钢材中都含有钒,其中M-2,Vascowear,CPMT44V和42VA含有大量的钒。英标标H型钢执行标准:EN标准

品名 规格型号 材质 UB 914\*305\*201 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*224 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*238 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*253 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*271 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*289 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*313 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*345 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*381 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*425 重型 英标 S450J0/S460J0UB 914\*305\*576 重型 英标 S450J0/S460J0UC 356\*406\*393 重型 英标 S450J0/S460J0UC 356\*406\*467 重型 英标 S450J0/S460J0UC 356\*406\*509 重型 英标 S450J0/S460J0UC 356\*406\*591 重型 英标 S450J0/S460J0UC 356\*406\*592 重型 英标 S450J0/S460J0UC 356\*406\*509 重型 英标 S450J0/S460J0UB 1016\*305\*222 重型 英标 S450J0/S460J0UB 1016\*305\*249 重型 英标 S450J0/S460J0UB 1016\*305\*249 重型 英标 S450J0/S460J0UB 1016\*305\*272 重型 英标 S450J0/S460J0UB 1016\*305\*314 重型 英标 S450J0/S460J0UB 1016\*305\*415 重型 英标 S450J0/S460J0UB 1016\*305\*4460J0UB 1016\*305\*

《火灾自动报警系统设计规范》(以下称《自动报警规范》)第8.2.2条对此也做出了相应规定。我们知

道,消防水泵在火灾发生后一段时间内仍要发挥作用,来完成对建筑火灾的扑救工作。因此在这段时间内,仍要保证水泵线路的安全。对于配电室与电气竖井距离较远,消防用电设备容量较大,线路无法暗敷的,可以在采取有效的防火措施后敷设在吊顶内。在这种情况下应避免采用耐火槽盒,因为吊顶也是火灾多发地段,敷设在吊顶内的线路火灾时并不安全,而且槽盒仅能防止外部燃烧对线路的破坏,无法防止槽盒内线路自身故障造成的火灾。