

登瑞RW10-35户外高压限流熔断器价格,RW10-35户外高压限流熔断器厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 登瑞RW10-35户外高压限流熔断器价格,RW10-35户外高压限流熔断器厂家 |
| 公司名称 | 乐清登瑞电气有限公司 |
| 价格 | .00/组 |
| 规格参数 | 品牌:登瑞电气 型号:RW10-35 产地:浙江省 |
| 公司地址 | 乐清市七里港镇曹田后村 |
| 联系电话 | 0577-27879560 13216019559 |

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【RW10-35户外高压限流熔断器】产品，专业提供【RW10-35户外高压限流熔断器】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【RW10-35户外高压限流熔断器】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

RW9-35/0.5、RW10-35/0.5、RXWO-35/0.5、RW9-35/2、RW10-35/2、RXWO-35/2、RW9-35/3-10A、RW10-35/3-10A、RXWO-35/3A型户外高压限流熔断器

1.结构说明及外形尺寸

熔断器由熔体管、瓷套、紧固法兰、棒形支柱绝缘子和接线端帽等组成。用压装的方法将两端的接线端帽和熔体管固定在瓷套内，然后用紧固法兰把瓷套固定在棒形支柱绝缘子上。

熔体管采用含氧化硅较高的原料作灭弧介质，应用小直径的金属线做熔丝。当过载电流以短路电流通过熔体管时，熔丝立即熔断，电弧发生在几条并联的窄缝中，电弧中的金属蒸汽渗入石英砂中，被强烈游离，迅速把电弧熄灭。所以，这种熔断器性能好，开断容量大。

高压熔断器适用于输电线路与电力变压器短路及过载保护，是保护电力设备不受损害的简单的一种电器。

2.使用环境

高压熔断器适用于海拔1000米下；环境温度不高于+40℃，不低于-40℃；不适用于有燃烧、爆炸危险、剧烈振动、摆动冲击的场所及重污秽地区。

3.安装使用

熔断器允许水平或垂直安装

熔体管的数据与线路的使用电压和额定电流不符时，不得接入线路使用。

熔体管熔断后，用户可自行接线帽拆开，更换同样规格和性能要求的熔体管。

登瑞电气熔断器部分型号：

RW3-10/100A;RW3-10/200A;HRW3-10/100A;HRW3-10/200A;RW10-10F/100A;RW10-10F/200A;HRW10-10F/100A;HRW10-10F/200A;RW11-10/100A;RW11-10/200A;HRW11-10/100A;HRW11-10/200A;RW5-10/100A;HRW5-10/200A;RW7-10/100A;HRW7-10/200A;RW5-35/100A;HRW5-35/100A;PRWG2-35/100A;HPRWG2-35/100A;PRWG2-35/200A;HPRWG2-35/200A跌落式熔断器;RW10-35/0.5A、RW9-35/0.5A、RXW0-35/0.5A、RW10-35/2、RWJ-35/0.5-10A户外高压熔断器；

XRNP1-10/0.5A;XRNP1-10/1A;XRNP1-10/2A;XRNP1-10/3A ;XRNP1-10/3.15A ;XRNP1-12/0.5A;XRNP1-12/1A ;XRNP1-12/2A;XRNP1-12/3A ;XRNP1-12/3.15A;XRNP1-35(40.5)/1-3.15A;XRNT1-10/3.15-40A;XRNT1-12/3.15-40A;XRNT1-10/50-100A;XRNT1-12/50-100A;XRNT1-10(12)/125A;XRNT1-10(12)/160;XRNT1-10(12)/200A ;XRNT1-40.5/3.15-40A;XRNT1-35/3.15-40A;XRNM系列高压限流熔断器,RN1-6(10)/2-25A;RN1-6(10)/30-75A;RN2-6(10)/0.5-20A;RN2-6(10)/30-100A;RN3-10/100-200A户内高压熔断器;RNZ-1.65/3-60A、RNZ-10/0.5-40A直流管;RNK-6/50-150A玻璃钢管;BRW-10/2-10A;BRW-10/25A;BRW-10/40-60A;BRW-10/80A;BRW-10/100A;BRW-10/120A;BRW-10/150A;BRN-10/10-150A;BR1、BRN、BR2、BRW、BRW2、BR电力电容器专用保护熔断器

以上是RW10-35户外高压限流熔断器详细信息，如果您对RW10-35户外高压限流熔断器的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问，请联系我们获取RW10-35户外高压限流熔断器的信息。