

# 背贴式橡胶止水带300\*8 鹤岗市地下室用橡胶止水带 耐高温 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带300*8 鹤岗市地下室用橡胶止水带 耐高温 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是弹性体，使混凝土在浇筑时不易被捣实，故在混凝土接缝，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。如确须接头，应衔接结实，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。依据止水带原料和止水部位可选用不同的接头。橡胶止水带的接头形式应选用搭接或复合接;塑料止水带的接头形式应选用搭接或对接。在固定止水带和灌筑混凝土中应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。4、钢板之间应尽量接口，钢板之间的接口可采用搭接焊接，搭接长度宜大于400mm，焊缝须满焊5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙，地下室底板水平施工缝采用双面焊接，两端均应满焊中埋钢边止水带施工时需要注意的：中埋钢边止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝重合。

平板型橡胶止水带安装时注意如下：1、在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。整体成型后，池内外的水就被钢边氯丁橡胶止水带相互阻隔开来，而且通过在橡胶止水带两翼钢片以增强抗变形能力，从而变形后的防水能力。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分区和防水区，使各部分受力均匀，合理。钢板橡胶止水带它是采用国产天然橡胶与促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。这种止水带可以有效地防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。

橡胶止水带作用与原理橡胶止水带的达到GB18173.2-2000要求的中埋式橡胶止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

