

300*8中埋式橡胶止水带 泰安市地下室用橡胶止水带 耐高温 众拓路桥

产品名称	300*8中埋式橡胶止水带 泰安市地下室用橡胶止水带 耐高温 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中埋式橡胶止水带物理机械性能的指标：1、拉伸强度：又称扯断强度、抗张强度，指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷，单位为兆帕（MPa），以往为公斤力/平方厘米（kgf/cm²）。中埋式橡胶止水带的好坏主要体现在拉伸强度上，按照GB/T18173.3-2014执行，国标中埋式橡胶止水带的拉伸强度必须达到10兆帕，再好的还有12兆帕、15兆帕、18兆帕等。3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、350*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、350*8、350*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、320*8、400*10(单位:mm)等。6、止水带在运输时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。注：定位水平段止水带两翼也可以用 6mm短钢筋与安装孔绑牢，施工时用人工将止水带侧翼达到排除汽泡目的。钢边橡胶止水带的施工:在钢边边缘没有工艺孔，在安装浇筑混凝土时，可以将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇筑密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。

平板型橡胶止水带安装时注意如下：1、在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。651钢边橡胶止水带：651钢边橡胶止水带是最常用的一种止水带型号，属中埋式橡胶止水带，651型橡胶止水带常用的规格有300*6mm，300*8mm等。因此，在使用止水钢板时，在施工缝部位必须加强振捣。该止水的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊接缝及难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。

检查中埋钢边止水带安装的纵向位置，通常中埋钢边止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称，用钢卷尺检查,要求中埋钢边止水带偏离中心不能超过3cm。用角尺检查中埋钢边止水带与衬砌端头模板是否正交，否则会中埋钢边止水带的有效长度。