

HXGN环网柜 那曲配电房用HXGN 12成套柜 保养

产品名称	HXGN环网柜 那曲配电房用HXGN 12成套柜 保养
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	5782.00/个
规格参数	品牌:永业达 所在地:四川 可售卖地:全国
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

hxgn-12系列开关(环网柜)适用于交流50hz、额定工作电压12kv、额定工作电流630a及以下的电力系统中，作为工厂、车间、住宅小区、高层建筑、学校、公园等场所的环网和终端供电户内配电设备使用。本环网柜配用电磁、电动弹簧机构来操作负荷开关、接地开关和隔离开关配用手动操作机构。HXGN-12型SF6绝缘环网柜产品特点 操作安全：采用一体化三工位负荷开关，一次侧全密闭设计防止意外接触，满足五防要求的机械联锁。 运行可靠：所有高压带电部位及开关元件全部密封在充有SF6气体的3mm不锈钢箱体内部，实现全绝缘、全密封、全防护；柜体表面静电喷涂，抗腐蚀，耐老化。 经济性：产品可靠，使用寿命长，20年免维护。 良好的可扩展性：采用模块化结构设计，可根据需要加配各种单元模块，不同模块可任意组合形成环网柜，降低投资成本。 功能扩展方便：可方便升级配网自动化功能。

hxgn-12使用环境条件一、正常环境条件1、周围空气温度 上限：+40 、下限：-25 。2、海拔：不超过1000m。3、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；4、地震：烈度不超过8度。5、周围空气不受腐蚀性或可燃气体，水蒸气等明显污染。6、无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。二、工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。

HXGN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kvd 网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关，接地开关和隔离开关配用手动操作机构。HXGN - 12型高压环网柜结构特点1、安全性好，一次与二次完全隔离；主母线与负荷开关室用接地金属板隔开；在负荷开关静触头断口间设有接地金属活门；柜体、负荷开关、金属活门之间设有可靠的机械联锁。2、安装容易，维修方便，体积小，搬运轻巧。3、操作简单，操作力小；替换容易，可以单更换。4、主开关安装方式可正装亦可侧装。5、主开关(负荷开关)除可配真空负荷开关外，还可配压气式或产气式负荷开关。我们公司培养出一批行业中的人才，并不断加大科技投入力度，在日益激烈的全球化市场竞争中实现公司的可持续发展。