

非临氢降凝催化剂 100 (%)

产品名称	非临氢降凝催化剂 100 (%)
公司名称	上海润琦化工科技有限公司
价格	60000.00/吨
规格参数	有效物质含量:100 (%) 产品规格:灰白色条形催化剂 执行标准:企业标准
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元252室J座 (注册地址)
联系电话	86 021 54288082 15901824473

产品详情

有效物质含量	100 (%)	产品规格	灰白色条形催化剂
执行标准	企业标准	主要用途	用于重质柴油催化脱蜡，降低凝固点，生产低凝柴油

非临氢降凝催化剂 (催化脱蜡催化剂)

灰白色条形催化剂 (形状可以根据要求改变)，主要用于重质柴油催化脱蜡，降低凝固点，生产低凝柴油，高辛烷值汽油和液化气，也可以应用于加氢尾油降凝生产润滑油基础油和其它重质油降凝生产基础油，该技术采用固定床非临氢降凝工艺技术，可根据原料性质和产品要求调整工艺参数，生产出符合要求的产品。处理后的原料凝点降幅可达到40 - 50 ，油品收率在85%以上,可用来生产0号和 - 20号柴油及润滑油基础油。

本催化剂与国内同类型催化剂相比较有以下优点：

1. 低凝点馏分油 (即低凝点油或基础油) 的凝点比较低，可以降到-20 以下，一般在-10~0 。
2. 汽油辛烷值较高，mon值达75，加少量辛烷值添加剂可以到80以上，ron达90。
3. 催化剂使用寿命长。在采用符合规定原料油质量指标下，催化剂可使用一年以上，半年左右再生一次。

产品规格

项目	指标
粒度 (mm)	1 × 5

机械强度 (n/粒)	>70
活性 值	100-400
比表面积(m ² · g ⁻¹)	300
孔容(ml · g ⁻¹)	0.2
堆比重(g · ml ⁻¹)	0.7

包装与储运：

用干净的镀锌铁桶包装，应密封保存，防止混入水分杂质。储存在通风仓库，避免暴晒，禁止烟火。

使用方法：

本品按规定装填与反应器中，按一定步骤进行开工，待达到稳定后可进行生产。