

# 低温鹤管 LNG装车鹤管 江苏米达斯

产品名称	低温鹤管 LNG装车鹤管 江苏米达斯
公司名称	江苏米达斯实业有限公司
价格	3700.00/套
规格参数	产品材质:铝合金、304不锈钢 用途:化工油品装卸 口径范围:DN25 ~ DN200
公司地址	连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦1507
联系电话	051881182215 18105137812

## 产品详情

### 适用范围

装卸低温液化气体

适用介质：低温乙烯、液化天然气(LNG)等

公称通径：DN50、DN80

设计温度：-196 至100

设计压力：1.6Mpa

### 产品特点

本产品采用立柱承载结构，将工艺管线的机械应力减至下限，从而大程度上增加了产品的寿命。所用的低温旋转接头采用双法兰设计，经精密机械加工，采用低温专用密封圈，更换主密封圈方便。氮气吹扫可保持滚道干燥，防止大气中的水分进入。

旋转接头及工艺管线均采用不锈钢材质，经特殊工艺处理，采用特殊焊接工艺焊接而成。产品出厂前经过了严格的试验，充分保证性能的可靠性。

### 低温鹤管特殊要求

- 1、气相管线及液相管线应配置低温阀门;
- 2、低温鹤管制造前应对工艺管线的焊接接头进行焊接工艺评定;

3、所使用的锻件加工前应进行深冷处理;

4、初次生产应进行型式试验，包括：

1)常温状态下的强度试验;

2)常温状态下的密封性能试验;

3)低温状态下的运动试验;

4)低温状态下的密封性能试验;

5、初次生产还应对新产品进行试制鉴定。鉴定合格的产品才能用于装卸生产