

# 橡胶止水带350\*10 洛阳市水厂用橡胶止水带 产品使用寿命长 众拓路桥

产品名称	橡胶止水带350*10 洛阳市水厂用橡胶止水带 产品使用寿命长 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*6、300\*8、350\*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、350\*8、350\*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、320\*8、400\*10(单位:mm)等。性能:国标橡胶止水带的拉伸强度、断裂伸长率、抗老化性都要比非标的高很多。从上面这三点我们可以大概的区分一下国标止水带和非标止水带,具体的还是需要全威的机构检测。止水钢板的施工及步骤1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象2、止水钢板位置、埋深等须符合规格的要求。例如:挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、等地下工程。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性,耐老化性和抗性能,适应变形能力强,防水性能好,温度使用范围为-45 ~ +60。当温度超过70,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。

钢边橡胶止水带:钢边橡胶止水带的施工安装步骤1、先将钢边橡胶止水带按设计要求,规定的部位。2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔,用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。它反映的是橡胶抵抗外力变形能力的高低。3、强度:将特殊试片(带有割口或直角形)时单位厚度所承受的负荷,表示材料的抗性,单位为kN/m。钢边中埋式橡胶止水带的强度必须 30kN/m.4、伸长率:试片拉断时,伸长部分与原长度之比叫作伸长率;用百分比表示。4、钢板之间应尽量接口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝须满焊5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙,地下室底板水平施工缝采用双面焊接,两端均应满焊中埋钢边止水带施工时需要注意的:中埋钢边止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝重合。

混凝土浇筑注意事项:橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍,橡胶止水带一旦被刺破或时,不需很大外外力裂口就会扩大,所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中,应注意定位和浇捣压力,以免橡胶止水带。

