

包装打印机械莆田纸箱印刷机厂家纸箱机械设备厂

产品名称	包装打印机械莆田纸箱印刷机厂家纸箱机械设备厂
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

NTC负温度系数热敏电阻历史NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段.1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性.193年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在仪器的温度补偿电路中.随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展.196年研制出了NTC热敏电阻器.NTC负温度系数热敏电阻温度范围它的测量范围一般为-1 ~ +3 ,也可做到-2 ~ +1 ,甚至可用于+3 ~ +12 环境中作测温用.负温度系数热敏电阻器温度计的精度可以达到.1 ,感温时间可少至1s以下.它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量 纸箱机械设备厂工艺特点:

- 1.使用环保水性墨水,无污染固、液、气的排放。
- 2.数码印刷,不需要纸板,打样方便。
- 3.个性定制,每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版,无须洗机换模型,节约时间。
- 5.按需生产,可随时补单。
- 6.智能化控制,人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定,间隙可调,位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定,色彩还原度高。
- 9.整机结构紧凑,能耗低、占地小,特别适合小单,散单的加工。

包装打印机械莆田纸箱印刷机厂家纸箱机械设备厂包装打印机械优势: 1.影像级打印质量,多级灰度打印,精度高达1200dpi,可实现更丰富的图像印刷效果,高精度喷头,物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机, Y轴选用高精度伺服电机,高精度传动系统。 2.高产能输出 通过四色印刷, 1pass速度可高达500平方米/小时, 2pass速度可达280平方米/小时。 3.自动化程度高 自动送料装置,高灵敏激光电眼检测,平稳的皮带传送纸系统,保证连续打印的高度稳定。

4.操作、维护简单方便

模块化设计,便于安装、调试,以及后期维护,人性化的操作界面,上手更简单。 5.色域宽广 采用icc校正软件,让色彩还原更真实。 6.智能控制 各系统智能互锁控制,保证机器的运行安全、稳定。 V锥传感器和差压变送器组成的V锥流量计V锥流量计是一种全新的差压式流量测量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低,从而使量程比达15:1;其永久压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。