

# 钢边式橡胶止水带 怒江水利工程橡胶止水带 防止渗透 众拓路桥

产品名称	钢边式橡胶止水带 怒江水利工程橡胶止水带 防止渗透 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

钢边式橡胶止水带常用尺寸为：300\*8、350\*8、350\*10、400\*10（单位：mm）等。手感：国标的柔韧性好，弹性大，非标的弹性差好多。性能：国标的拉伸强度，断裂伸长率都要高很多，抗老化性也要强好多。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。651钢边橡胶止水带：651钢边橡胶止水带是最常用的一种止水带型号，属中埋式橡胶止水带，651型橡胶止水带常用的规格有300\*6mm，300\*8mm等。低于10兆帕的为非标。我公司的中埋式橡胶止水带都是经过道道检测合格后才出厂的。2、定伸应力：旧称定伸强度，指试样被拉伸到一定长度时单位面积所承受的负荷。计量单位同拉伸强度。常用的有100%、300%和500%定伸应力。

国标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。外观：国标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，国标的看起来要细腻油亮。手感：国标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于国标的来说相差很多。弹性止水带一般可选择材料是橡胶、塑料（PVC）、橡塑（如氯合成橡胶）材料，塑料止水带目前由于其挤出成型工艺问题，而造成外观尺寸误差较大，其物理力学性能不如橡胶。橡胶材料，适应变形能力强，内外采用较普遍。我们从使用情况、型号、材质三方面来看一看（一）按使用情况可分为：1、中埋式橡胶止水带2、背贴式（外贴式）橡胶止水带3、钢边橡胶止水带4、遇水橡胶止水带5、平板式止水带（二）按型号可分为：1、CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；2、CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；3、EB型橡胶止水带（外贴）。

2、将破损橡胶止水带取出，更换新橡胶止水带，接头处采用冷粘结处理，接面部保持平展用磨光机磨平30厘米、涂胶水压实即可，待接头处粘合后，在凿出的凹槽内添加界面剂，同时用“U”型卡将橡胶止水带固定在凹槽内，最后加入遇水止水胶或双组份聚硫密封胶。