

背贴式橡胶止水带400*6 六盘水市河道护坡水渠用橡胶止水带 不跑偏 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带400*6 六盘水市河道护坡水渠用橡胶止水带 不跑偏 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。变形缝橡胶止水带：橡胶止水带施工工艺要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定必须可靠，避免发生移位。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。2.遇水型橡胶止水带,常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。中埋式中埋式止水带又称中置式中埋式止水带或内埋式中埋式止水带，是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力，从材料选择来区分可分为中埋式。

651型中埋式橡胶止水带分类与极常见型号：1、651型中埋式橡胶止水带分为：中埋式651橡胶止水带钢边651型中埋式橡胶止水带遇水651型中埋式橡胶止水带背贴式651型中埋式橡胶止水带注浆管式651型中埋式橡胶止水带2、651型中埋式橡胶止水带极常见型号有：290*6、290*8、300*6、3。有了止水钢板建筑物再也不怕会渗水了。止水钢板是采用促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水止水产品。这种止水钢板可以有效地防止施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。止水带：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。HJGB型（NBR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。