

国标橡胶止水带 营口市水渠用橡胶止水带 表面光滑 众拓路桥

产品名称	国标橡胶止水带 营口市水渠用橡胶止水带 表面光滑 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

止水带在断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不该小于200mm，钢片止水带不该小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。介绍一下橡胶止水带的连接要点有哪些？

1、粘接前，刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔。钢板止水带施工在止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水鞍全系数。

遇水型橡胶止水带常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。可卸式橡胶止水带常用尺寸为：300*6、300*8、350*8、350*10（单位：mm）等。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注中应注意捣浇压力和，以避免砣中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。CL型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物。在运输中，防止机械、钢筋等损坏止水带。止水带中心线应与设计线重合；止水带两平段应在一个平面上，止水带安装误差应符合要求。安装止水带时，不应在止水带鼻子附近穿孔，如用铅丝固定止水带，只允许在平段边缘附近穿孔固定。4、橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。

二、优劣分析：止水条：施工简单，投入比较少、比较经济。但止水效果没有止水带、止水钢板好。施工中不可预见的问题比较多，一是钢筋密不好放置。二是时间过长，吸潮，影响效果，尤其是雨季，空气湿度大、雨，止水效果更差。

