

350*8橡胶止水带 厦门市隧道用橡胶止水带 尺寸定制 众拓路桥

产品名称	350*8橡胶止水带 厦门市隧道用橡胶止水带 尺寸定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

为了防水性能中间采用有0.5mm左右的钢板。可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。用钢板腻子橡胶止水带作为堵漏密封止水材料，不仅可以节约用量，而且还可以止水带因过大紧缩而引起弹性疲劳的特色，使防水效果更为可靠。低于10兆帕的为非标。我公司的中埋式橡胶止水带都是经过道道检测合格后才出厂的。2、定伸应力：旧称定伸强度，指试样被拉伸到一定长度时单位面积所承受的负荷。计量单位同拉伸强度。常用的有100%、300%和500%定伸应力。橡胶止水带修补措施：1、将DK304+378-DK304+375段仰拱破损橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，凹槽深20cm，宽10cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏橡胶止水带，以免被混凝土废渣损坏。

6.钢制闸门砖用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门砖用橡胶止水带、工程用橡胶制品。橡胶止水带产品特点：本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属于中埋式止水带一种，其外观为中间橡胶型设计，两侧为不锈钢镀锌钢板设计，一般规格为300*8，350*8，350*10，400*10等规格，以上所说的宽度为总宽度，包含了橡胶和钢板的宽度，其中两侧钢板的宽度，各为100mm,外露部分为70mm，与橡胶粘结的宽度为30mm。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10(单位:mm)等。2.遇水型橡胶止水带,常用尺寸为:252*6、352*6、352*8、452*8、452*10(单位:mm)等。

而且这种组合式止水带还具有双重功能：即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果钢边橡胶止水带1、产品特点断面采用非等厚结构，分qian gli区。