

# 高空攀岩挑战器材 户外拓展区训练器材 心理行为训练器材

产品名称	高空攀岩挑战器材 户外拓展区训练器材 心理行为训练器材
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	138000.00/套
规格参数	品牌:达创 产品名称:心理行为拓展器材 生产加工:是
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

### 心理行为训练器材

一、规格：高12000mm;

二、材质：

1、主材：主体纯钢结构，采用Q235钢材

2、立柱采用 159\*6mm一根、 14mm螺纹钢筋成三角钢筋爬梯，钢板封顶;立柱12米整根

3、横梁采用 159\*5mm圆管组合连接

4、保护装置：预防保护措施采用底部制作钢构固定爬梯，用时展开;项目采用 12mm热镀锌钢丝绳保护;

三、工艺

1、结构工艺：

立柱和横梁间采用螺栓组合连接;

预制基础下沉，基础与立柱采用螺栓连接固定;

2、表面处理

钢材表面精细打磨除锈，汽车漆料喷漆，颜色光亮，符合对户外色彩的损失比例要求，、抗

龟裂等能力显著提高，大幅度了钢构的使用年限。

## 1巨人梯

参数：横木采用140\*140mm方木,长3000mm,共6根，两端加抱箍螺栓连接，用 8mm起重钢链串接横木，悬挂固定在高空主体架上。 12mm钢丝绳串连横木做二次保护，横木间距不等，从下往上，间距逐渐，项目难度也随之。

## 2高空荡木

参数：站立高度8000mm，中间有4套吊件，吊件采用 114\*3.5mm的圆管，长700mm，采用 16mm涤纶六股联合钢丝绳加抱箍悬挂于高空架横梁上，两吊件间隔500mm。

## 3空中相依

参数：两边设置钢构平台、中间用两根 12mm热镀锌钢丝绳连接，热镀锌钢丝绳间距一端为800mm,另一端为1200mm，上方保护采用 12mm热镀锌钢丝绳。

## 4天使之手

参数：站立高度8000mm，由热镀锌钢丝绳 12mm构成通道，用绳卡锁定于主立柱站台上， 16mm尼龙绳长1500mm，悬挂于主架横梁上，制成天使之手。尼龙绳横跨间隔1000mm。

## 5高空断桥

参数：断面可调距离为1200mm~1600mm,站立高度8000mm;材料：机械钢结构，桥板骨架采用槽钢50\*37\*4.5mm和方管30\*30\*2.0mm组合，两端与主体架平台连成一体，上铺3mm厚花纹钢板，下加方管30\*30\*2.0mm钢构斜撑架; 12mm热镀锌钢丝绳保护，表面抛光做除锈处理，喷面漆。

## 6空中抓杠

参数：柱平台与主体架平台水平高度一致,采用 159\*4.5mm直缝管，顶端 400\*10mm钢板圆形平台，底部预制地脚螺栓钢板预埋件;抓杠宽600mm用 33\*2.25mm管和 8mm热镀锌钢链悬吊于主体架横梁上，下垂800mm;抓杠与平台水平距离1500mm,垂直距离为2000mm。

## 7泸定桥

参数：踏板250\*500mm六块，用 12mm热镀锌钢丝绳两根串链于主立柱站台上，踏板由角钢30\*3mm框架铺设木板(表面喷涂木蜡油两遍做防腐处理)(30mm厚)制成，踏板间距750mm。

## 8高空绳网

参数：底部距离地面500mm,钢结构框架、主管采用圆管76\*3.0mm，中间采用 14mm尼龙绳编制成网、网孔为300\*300mm。

## 9附高空架攀岩

5.4\*11.7攀岩板：900mm\*900mm标准纯玻璃钢攀岩板;岩板为翻沿法兰式岩板;拥有平直板、斜直板、三维

立体曲面(简称3D)板、弧形板等几十种板型，各板型间可拼接组合;上端锚点受力不少于816.33kg;岩板耐静压力不少于408.16kg;岩板耐受冲击力不少于612.24kg;支点孔抗拉力不少于306.12kg。

岩点：

纯树脂材料;新点型;采用国内先进的岩点联接系统;增设防滑系统。

安装：采用法兰式联接方式，使岩板间拼接严密、无缝，过渡滑顺、自然，安装简单、便利，无需后处理。

附高空攀岩：主体采用组装结构，为固定横梁采用100\*100方管 立柱及斜撑采用100\*50mm槽钢、 42圆管、50\*50角钢连接一体;保护横梁采用 76圆管 48圆管;行走平台采用50\*37槽钢、30\*30角钢、 8钢筋;后侧斜撑采用 114圆管。