

钢边橡胶止水带 葫芦岛市施工缝橡胶止水带 不跑偏 众拓路桥

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 钢边橡胶止水带 葫芦岛市施工缝橡胶止水带 不跑偏 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 30.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

性能：国标橡胶止水带的拉伸强度、断裂伸长率、抗老化性都要比非标的高很多。从上面这三点我们可以大概的区分一下国标止水带和非标止水带，具体的还是需要全威的机构检测。止水钢板的施工及步骤1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象2、止水钢板位置、埋深等须符合规格的要求。如设计无要求、止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm）两块止水钢板的搭接不应少于50mm且是双面满焊。中埋式橡胶止水带技术1、我公司生产的中埋式橡胶止水带是采用组织生产的，尺寸公差一律按执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。2、中埋式橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

3、在施工中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。4、通常我们固定止水带的有：利用附加钢筋固定；传用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。通常止水带可分为钢性止水带及弹性（亦称柔性）止水带两类。钢性止水带由钢性材料如钢、不锈钢、紫铜、铅等材料制造。由于其防腐、造价、加工、适应变形能力小等原因，在贮液构筑物中目前应用很少。2、弹性止水带的材料。而且这种组合式止水带还具有双重功能，即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果。

4、按形状分为：平板型止水带（中部为平板的止水带），变形型止水带（能够适应接缝变形的止水带，又分为封闭型（中心孔等）和开敞型（中心变形体不封口）两种，开敞型包括W型、F型、型、波型等。橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。

