

止水带，橡胶制品止水带，中埋，外贴，钢边止水带，异型可以定做

产品名称	止水带，橡胶制品止水带，中埋，外贴，钢边止水带，异型可以定做
公司名称	河北华亿防水防腐制品有限公司
价格	105.00/卷
规格参数	300*8:300*6 350*8:450*8 400*8:止水带
公司地址	河北省沧州市河间市米各庄镇米各庄村华阳大街路南（注册地址）
联系电话	13953941380

产品详情

当水压小于4米，水平和垂直变形小于10毫米时，橡胶止水带的宽度不应小于200毫米，厚度不应小于5毫米。

当水压为4-8米，水平和垂直变形不大于30毫米时，橡胶止水带的宽度和厚度应分别不小于300毫米和6毫米。

当水压大于8米，水平和垂直变形大于30毫米时，橡胶止水带宽度不应小于350毫米，厚度不应小于8毫米。

水压不大于8米，水平变形不大于20毫米。当无垂直变形时，橡胶止水带宽度不应小于200毫米，厚度不应小于5毫米。

此外，当结构的截面尺寸大于500毫米时，橡胶止水带的宽度不应小于300毫米。止水带弯折放时，其转弯半径不应小于300毫米。

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在[防水防震](#)等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主

要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。