

顶部装车溢油静电保护器 九洲

产品名称	顶部装车溢油静电保护器 九洲
公司名称	陕西嘉德诚工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九洲 型号:顶部装车溢油静电保护器
公司地址	西安市雁塔区幸福南路南段288号
联系电话	86 029 87446019 18991855678

产品详情

品牌 九洲 型号 顶部装车溢油静电保护器

在油品及液态化工品的顶部装车过程中，sla-s-iib型溢油静电保护器可以监测液位高度，当液面升至危险高度时，声光报警提示并输出信号，自动断开装车系统，以防止溢流事故的发生。同时，全程持续检测静电接地状况，当接地回路不良或断开时，声光报警提示并输出信号，自动停止装车，确保生产作业安全运行。

sla-s-iib作为成品油顶部装车的规范化设备，在油罐车装车前应首先连接溢油静电保护器。

使用场合：

- 1、公路装油台的顶部发油场所；
- 2、如果应用在铁路火车付油现场，请用铁路专用产品。

scp-sa型静电接地控制器，在液态化工品的装卸过程中，全程监控静电接地状况，在接地不良或断开时，不仅可以提供声光报警，还可以输出开关量信号，使设备自动停止操作，保证静电接地可靠连接。

使用场合：

- 1、铁路栈桥付油台；
- 2、炼油厂、化工厂的装卸台；
- 3、货位多、距离远的大型装卸场合，通常搭配使用rs485集中显示器；
- 4、如果应用在铁路火车付油现场，通常搭配使用uzk-sa防溢控制器。

溢油静电保护器sla-s-iib静电控制器scp-sa

uzk-sa型溢静电保护器在油品及液态化工品的顶部灌装过程中，实时监测液位高度，当液面灌装升至危险高度时，提供声光报警，同时自动断开灌装系统，以防止溢流事故的发生。

使用场合：

- 1、铁路栈桥付油台；
 - 2、炼油厂、化工厂的装卸台；
- 1、货位多、距离远的大型装卸场合，通常搭配使用rs485集中显示仪；
 - 2、如果应用在铁路火车付油现场，通常搭配使用scp-sa静电接地控制器。

防溢控制器uzk-sars485集中显scp-sa-td/uzk-sa-td

使用示意图：

rs485集中显示仪是静电接地控制器或防溢控制器的配套使用产品，不能单独使用。本产品适用于货位多、距离远的大型装卸场所，它可以同步显示灌装现场工作状态，使操作人员在控制室内，就可以了解现场的生产作业情况，简单方便，直观清晰。

集中显示仪采用rs485国际串行通讯标准，传送距离长，传输速率高，大大减少布线的人力物力资源，节约成本。